

Isoline 3380 56W 8300lm 840 1,7DALISY 1,7BLK DALI

Item No: 0042559

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	Isoline 3380 56W 8300lm 840 1,7DALISY 1,7BLK DALI
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Suspensión
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	0°C...+35°C
ETIM	EC000986
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	8300
Eficacia (lmW)	147
Temperatura de color (K)	4000
Tono de luz	840
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Control de deslumbramiento	< 25
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	56
Tensión de alimentación mín.	198,0
Tensión de alimentación máx.	264,0
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	5.5
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI-2
Minimum dimming level (%)	1
Tensión de alimentación (mA)	250
Corriente de encendido (A)	28
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	C
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Max. products per 10A B Breaker	14
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	23
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0,5
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	4

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	60000
Vida media - L80/B10	60000
Vida media - L90/B10	31500

Isoline 3380 56W 8300lm 840 1,7DALISY 1,7BLK DALI

Item No: 0042559

SYLVANIA

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Protección IK del sensor	IK03
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Acrílico PMMA
Largo (mm)	3380
Ancho (mm)	62
Alto (mm)	59
Peso (kg)	5.0

Empaquetado

Código EAN	5410288425597
Largo del embalaje individual (cm)	353.0
Ancho del embalaje individual (cm)	6.5
Alto del embalaje individual (cm)	5.8
DUN14 (inner)	05410288425597
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	353.0
Ancho del embalaje outer (cm)	6.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	5.8

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
------------------------------------	-----