

START Panel UGR19 600x600 4000lm 840 SSA03

Item No: 0042683

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	START Panel UGR19 600x600 4000lm 840 SSA03
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio, Acero
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	PIR
Aplicación	Educación, Oficina
Rango de temperatura operativa	-10°C...+45°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4170579
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	4000
Eficacia (lmW)	111
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	36
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	10
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	SylSmart Connected (SSA)
Minimum dimming level (%)	1
Tensión de alimentación (mA)	750
Corriente de encendido (A)	30
Duración de irrupción (µs)	175
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	21
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	27
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	33
Max. products per 20A C Breaker	42
Max. products per 10A B Breaker	12
Max. products per 13A B Breaker	16
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	20
Max. products per 20A B Breaker	25
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2,5

START Panel UGR19 600x600 4000lm 840 SSA03

Item No: 0042683

SYLVANIA

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L70/B20	100000
Vida media - L70/B10	100000
Vida media - L80/B50	77000
Vida media - L80/B20	71000
Vida media - L80/B10	68000
Vida media - L90/B50	37000
Vida media - L90/B20	34000
Vida media - L90/B10	33000

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9003 - Signal white
Protección IP	IP40/20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Prismático
Material del difusor	Otro
Largo (mm)	595
Ancho (mm)	595
Alto (mm)	33
Peso (kg)	2.095

Empaquetado

Código EAN	5410288426839
Largo del embalaje individual (cm)	70.0
Ancho del embalaje individual (cm)	63.0
Alto del embalaje individual (cm)	8.5
DUN14 (inner)	15410288426836
Cantidad de unidades por caja	3
Largo / alto del embalaje outer (cm)	71.5
Ancho del embalaje outer (cm)	27.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	65.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-45