

Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 EM ALU

Item No: 0042984

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 EM ALU
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio, Acero
Montaje	Montaje en superficie
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Oficina
Rango de temperatura operativa	5°C...+35°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	5850
Eficacia (lmW)	122
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	360
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 16
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	340

Datos eléctricos

Emergency mode	Maintained
Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Consumo total de energía (W)	48
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	15
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	1050
Corriente de encendido (A)	21.7
Duración de irrupción (µs)	306
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	B, C (more than 1 Light Source)
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	25
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	35
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	35
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0,75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	150000
Vida media - L80/B10	100000
Vida media - L90/B10	71000

Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 EM ALU

Item No: 0042984

SYLVANIA

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9006 – Aluminio
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Prismático
Material del difusor	Acrílico PMMA
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	600
Ancho (mm)	235
Alto (mm)	80
Peso (kg)	5.0

Empaquetado

Código EAN	5410288429847
Largo del embalaje individual (cm)	67.5
Ancho del embalaje individual (cm)	30.1
Alto del embalaje individual (cm)	11.7
DUN14 (inner)	15410288429844
Cantidad de unidades por caja	4
Largo / alto del embalaje outer (cm)	69.0
Ancho del embalaje outer (cm)	31.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	49.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	5-35