

START Surface IP44 1550lm 830/840 DualTone

Item No: 0043427

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	START Surface IP44 1550lm 830/840 DualTone
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Acero
Montaje	Montaje en superficie en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Hostelería
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	1550
Eficacia (lmW)	85
Color de la luz	Blanco cálido o blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	120
Tipo de distribución	Difusa
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	18
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.8
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	70
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	57
Corriente de encendido (A)	0.5
Duración de irrupción (µs)	30
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Alto (>40%)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	39
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	51
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	62
Max. products per 20A C Breaker	78
Max. products per 10A B Breaker	36
Max. products per 13A B Breaker	47
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	58
Max. products per 20A B Breaker	72
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	90000
Vida media - L80/B50	90000
Vida media - L90/B50	45000

START Surface IP44 1550lm 830/840 DualTone

Item No: 0043427

SYLVANIA

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP44
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Opal
Material del difusor	Polipropileno
Alto (mm)	96
Diámetro nominal del producto (mm)	330
Peso (kg)	0.516

Empaquetado

Código EAN	5410288434278
Largo del embalaje individual (cm)	33.6
Ancho del embalaje individual (cm)	9.9
Alto del embalaje individual (cm)	33.5
DUN14 (inner)	15410288434275
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	64.4
Ancho del embalaje outer (cm)	38.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	38.2

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40