

START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 840

Item No: 0046372



Informacion General

Nombre del producto	START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 840
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Policarbonato PC
Montaje	Montaje en superficie en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-25°C...+50°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	7200
Eficacia (lmW)	136
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Ángulo del haz (°)	120
Tipo de distribución	Difusa
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	53
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	1
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	290
Corriente de encendido (A)	19
Duración de irrupción (µs)	88
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	20
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	26
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	32
Max. products per 20A C Breaker	40
Max. products per 10A B Breaker	14
Max. products per 13A B Breaker	18
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	23
Max. products per 20A B Breaker	30

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
---------------------------	--------

START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 840

Item No: 0046372



Datos físicos

Acabado de color	Gris
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Acabado del difusor	Satinado
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	1488
Ancho (mm)	70
Alto (mm)	69
Peso (kg)	1.24

Empaquetado

Código EAN	5410288463728
Largo del embalaje individual (cm)	151.8
Ancho del embalaje individual (cm)	7.3
Alto del embalaje individual (cm)	7.4
DUN14 (inner)	15410288463725
Cantidad de unidades por caja	9
Largo / alto del embalaje outer (cm)	153.3
Ancho del embalaje outer (cm)	23.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	24.4

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-25-50