


START Panel Flat UGR19 600x600 3500Lm 840

Item No: 0047227

SYLVANIA



Edge lit LED flat panel with low glare (UGR<19). Low Flicker, 35 W, Neutral White, 4000 K, 3500 lumens, 100 lm/W, Average lifespan: 120.000Hrs, prismatic diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 9.5 x 595 x 595 mm

Technical Assets

Dimensions (mm)




Photometrics

0.5	0.96 0.62	E171 E1C90 43.9° E1C00 39.4°	6700 1240 1561
1.0	1.92 1.54	E171 E1C90 43.9° E1C00 39.4°	1680 336 390
1.5	2.88 2.46	E171 E1C90 43.9° E1C00 39.4°	781 149 173
2.0	3.85 3.29	E171 E1C90 43.9° E1C00 39.4°	421 84 96
2.5	4.81 4.11	E171 E1C90 43.9° E1C00 39.4°	270 54 62
3.0	5.77 4.90	E171 E1C90 43.9° E1C00 39.4°	180 36 42

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 78.9°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 67.8°)



START Panel Flat UGR19 600x600 3500Lm 840

Item No: 0047227

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	START Panel Flat UGR19 600x600 3500Lm 840
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en techo, Montaje en superficie en techo, Suspensión
Environment	Interior
Aplicación	Educación, Oficina
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC002892
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	3,500
Eficacia (lmW)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Ángulo del haz (°)	90
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	35
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	1
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	15.0
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	930
Corriente de encendido (A)	10
Duración de irrupción (µs)	100
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	60
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	75
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	95
Max. products per 20A C Breaker	120

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50 | 120000

START Panel Flat UGR19 600x600 3500Lm 840

Item No: 0047227

SYLVANIA

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9003 - Signal white
Protección IP	IP40/20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Prismático
Largo (mm)	595
Ancho (mm)	595
Alto (mm)	9.5
Peso (kg)	2.653
Recessed Depth (mm)	38

Empaquetado

Código EAN	5410288472270
Largo del embalaje individual (cm)	63.0
Ancho del embalaje individual (cm)	4.4
Alto del embalaje individual (cm)	67.5
DUN14 (inner)	15410288472277
Cantidad de unidades por caja	2
Largo / alto del embalaje outer (cm)	65.0
Ancho del embalaje outer (cm)	10.8
Profundidad del embalaje outer (cm)	69.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40