

START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865

Item No: 0047368

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865
Tecnología	LED
Environment	Interior
Aplicación	Educación, Oficina
Rango de temperatura operativa	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC002892
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	3000
Eficacia (lmW)	100
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Luz día
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	80
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	30
Protección eléctrica	Clase II
Tensión de alimentación (mA)	900
Corriente de encendido (A)	14
Duración de irrupción (µs)	300
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	30000
---------------------------	-------

Datos físicos

Protección IP	IP40/20
Protección IK	IK03
Largo (mm)	621
Ancho (mm)	621
Alto (mm)	8.5
Peso (kg)	2.688

Empaquetado

Código EAN	5410288473680
Largo del embalaje individual (cm)	65.4
Ancho del embalaje individual (cm)	3.8
Alto del embalaje individual (cm)	70.5
DUN14 (inner)	15410288473687
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	65.4
Ancho del embalaje outer (cm)	3.8
Profundidad del embalaje outer (cm)	70.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-40
--	--------