



# START PANEL UGR19 600 4000K G4

Item No: 0047785

**SYLVANIA**

## Informacion General

Nombre del producto	START PANEL UGR19 600 4000K G4
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Acero
Montaje	Montaje empotrado en techo
Aplicación	Oficina, Hostelería, Comercio, Educación
Rango de temperatura operativa	0°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4274199
Garantía	5 años

## Datos ópticos

Lúmenes	4300
Eficacia (lmW)	120
Temperatura de color (K)	4000
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	90
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

## Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	36
Factor de potencia	0.97
Protección eléctrica	Clase II
Tensión de alimentación (mA)	155
Corriente de encendido (A)	22
Duración de irrupción (µs)	250
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	38
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	48
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	60
Max. products per 20A C Breaker	75

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	50000
---------------------------	-------

## Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Largo (mm)	596
Ancho (mm)	596
Alto (mm)	63
Peso (kg)	3.102

## Empaquetado

Código EAN	5410288477855
Largo del embalaje individual (cm)	63.0
Ancho del embalaje individual (cm)	61.5
Alto del embalaje individual (cm)	7.6
DUN14 (inner)	05410288477855
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	63.0
Ancho del embalaje outer (cm)	61.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	7.6

# START PANEL UGR19 600 4000K G4

Item No: 0047785



## Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)

0-40