

START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK

Item No: 0047910

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en superficie
Environment	Exterior
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4579447
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	2x150
Eficacia (lmW)	58
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Tono de luz	830
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Cromaticidad ajustable	No
Ángulo del haz (°)	94
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	5
Corriente (A)	0.03
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	1
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	120.0
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Balasto electrónico
Regulable	No
Tensión de alimentación (mA)	700
Corriente de encendido (A)	10.3
Duración de irrupción (µs)	300
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Bajo (6 % – 20 %)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	80
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	105
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	120
Max. products per 20A C Breaker	160

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	30000
---------------------------	-------

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9005 - Jet black
Protección IP	IP54
Protección IK	IK05
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Vidrio
Largo (mm)	108
Ancho (mm)	108
Alto (mm)	109
Peso (kg)	0.797

START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK

Item No: 0047910

SYLVANIA

Empaquetado

Código EAN	5410288479101
Largo del embalaje individual (cm)	14.6
Ancho del embalaje individual (cm)	14.6
Alto del embalaje individual (cm)	14.6
DUN14 (inner)	15410288479108
Cantidad de unidades por caja	8
Largo / alto del embalaje outer (cm)	60.6
Ancho del embalaje outer (cm)	32.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	16.9

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-45