

Start Flood Flat IP65 2850LM 830 Black

Item No: 0050113


SYLVANIA



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 2850 lm, 27 W, 106 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 123 x 156 x 28 mm (L x W x H). Weight: 0.51kg.

Technical Assets


Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52 1.43	0.07 0.06	0.06 0.05	4232 354
1.0	3.03 2.87	0.14 0.13	0.12 0.11	1058 88
1.5	4.55 4.30	0.21 0.20	0.18 0.17	489 79
2.0	6.07 5.73	0.28 0.27	0.24 0.23	294 62
2.5	7.58 7.17	0.35 0.34	0.30 0.29	189 44
3.0	9.10 8.60	0.42 0.41	0.36 0.35	117 30

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 113.2°)



Start Flood Flat IP65 2850LM 830 Black

Item No: 0050113

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	Start Flood Flat IP65 2850LM 830 Black
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4579530
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	2850
Eficacia (lmW)	106
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Ángulo del haz (°)	110
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	27
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.9
Protección eléctrica	Clase I
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	60
Corriente de encendido (A)	19.6
Duración de irrupción (µs)	390
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Bajo (6 % - 20 %)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	16
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	20
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	26
Max. products per 20A C Breaker	32
Max. products per 10A B Breaker	10
Max. products per 13A B Breaker	12
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	15
Max. products per 20A B Breaker	19

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	90000
Vida media - L80/B50	73000
Vida media - L80/B20	47000

Start Flood Flat IP65 2850LM 830 Black

Item No: 0050113

SYLVANIA

Datos físicos

Acabado de color	Negro
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Largo (mm)	123
Ancho (mm)	156
Alto (mm)	28
Peso (kg)	0.51

Empaquetado

Código EAN	5410288501130
Largo del embalaje individual (cm)	16.5
Ancho del embalaje individual (cm)	4.5
Alto del embalaje individual (cm)	17.5
DUN14 (inner)	15410288501137
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	30.0
Ancho del embalaje outer (cm)	18.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	19.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40