

Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black

Item No: 0050138


SYLVANIA



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 3000 lm, 28 W, 107 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 201 x 156 x 57 mm (L x W x H). Weight: 0.575kg. PIR sensor included.


Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.52	113.2°	1.52	4447
1.0	3.03	113.2°	3.03	1112
1.5	4.55	113.2°	4.55	494
2.0	6.07	113.2°	6.07	278
2.5	7.58	113.2°	7.58	178
3.0	9.10	113.2°	9.10	134



Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black

Item No: 0050138

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en superficie, Montaje en superficie en techo
Detector de presencia	PIR
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4579542
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	3000
Eficacia (lmW)	107
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Ángulo del haz (°)	110
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	28.0
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	60
Corriente de encendido (A)	20.4
Duración de irrupción (µs)	390
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Bajo (6 % – 20 %)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	15
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	20
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	25
Max. products per 20A C Breaker	30
Max. products per 10A B Breaker	9
Max. products per 13A B Breaker	12
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	15
Max. products per 20A B Breaker	18
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0,5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	90000
Vida media - L80/B50	73000
Vida media - L80/B20	47000

Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black

Item No: 0050138



Datos físicos

Acabado de color	Negro
Protección IP	IP54
Protección IK	IK06
Protección IK del sensor	IK05
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Vidrio templado de seguridad
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	201
Ancho (mm)	156
Alto (mm)	57
Peso (kg)	0.575

Empaquetado

Código EAN	5410288501383
Largo del embalaje individual (cm)	16.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.9
Alto del embalaje individual (cm)	21.0
DUN14 (inner)	15410288501380
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	38.2
Ancho del embalaje outer (cm)	17.4
Profundidad del embalaje outer (cm)	22.8

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40