

RANA LED S 600 HO 4K LOUV+PRI EM W GEN2

Item No: 0051473

SYLVANIA

Informacion General

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del producto | RANA LED S 600 HO 4K LOUV+PRI EM W GEN2 |
| Tecnología | LED |
| Casquillo | N/A |
| Material del cuerpo | Acero |
| Montaje | Montaje en superficie en techo, Suspensión |
| Aplicación | Oficina, Hostelería, Comercio, Educación |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 25 |
| ETIM | EC002892 |
| Garantía | 5 años |

Datos ópticos

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lúmenes | 4500 |
| Eficacia (lmW) | 102 |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Color de la luz | Blanco neutro |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistencia del color (SDCM) | SDCM3 |
| Control de deslumbramiento | < 19 |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG0 |
| Luminous flux (emergency) (lm) | 427 |

Datos eléctricos

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Emergency duration (h) | 3 |
| Consumo total de energía (W) | 44 |
| Tensión de alimentación mín. | 220 |
| Tensión de alimentación máx. | 240 |
| Factor de potencia | 0.95 |
| Protección eléctrica | Clase I |
| Equipo de control requerido | No |
| Sistema de control | Balasto electrónico |
| Regulable | No |
| Tensión de alimentación (mA) | 275 |
| Corriente de encendido (A) | 25 |
| Duración de irrupción (µs) | 280 |
| Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz | C |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático | 23 |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A | 31 |
| Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático | 40 |
| Max. products per 20A C Breaker | 50 |
| Max. products per 10A B Breaker | 14 |
| Max. products per 13A B Breaker | 19 |
| Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático | 24 |
| Max. products per 20A B Breaker | 30 |
| Connectable conductor cross section - Min (mm ²) | 2,5 |
| Connectable conductor cross section - Max (mm ²) | 2,5 |

RANA LED S 600 HO 4K LOUV+PRI EM W GEN2

Item No: 0051473

SYLVANIA

Información de vida útil

| | |
|---------------------------|-------|
| Vida útil media - L70 B50 | 50000 |
| Vida media - L70/B10 | 50000 |
| Vida media - L80/B50 | 50000 |
| Vida media - L80/B10 | 50000 |
| Vida media - L90/B50 | 50000 |
| Vida media - L90/B10 | 50000 |

Datos físicos

| | |
|----------------------|------------------|
| Acabado de color | Blanco |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK07 |
| Acabado del difusor | Prismático |
| Material del difusor | Polycarbonato PC |
| Largo (mm) | 616 |
| Ancho (mm) | 616 |
| Alto (mm) | 50 |
| Peso (kg) | 5.4 |

Empaquetado

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Código EAN | 5410288514734 |
| Largo del embalaje individual (cm) | 67.0 |
| Ancho del embalaje individual (cm) | 6.5 |
| Alto del embalaje individual (cm) | 64.5 |
| DUN14 (inner) | 05410288514734 |
| Cantidad de unidades por caja | 1 |
| Largo / alto del embalaje outer (cm) | 67.0 |
| Ancho del embalaje outer (cm) | 6.5 |
| Profundidad del embalaje outer (cm) | 64.5 |

Información de seguridad

| | |
|------------------------------------|-----|
| Prueba del hilo incandescente (°C) | 850 |
|------------------------------------|-----|