



# KUBIXX 4000K 47KLM WIDE PIR

Item No: 0062143



## Informacion General

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Nombre del producto            | KUBIXX 4000K 47KLM WIDE PIR |
| Tecnología                     | LED                         |
| Casquillo                      | N/A                         |
| Material del cuerpo            | Acero                       |
| Montaje                        | Suspensión                  |
| Detector de presencia          | PIR                         |
| Luminaria                      | Cerrada                     |
| Aplicación                     | Logística e industria       |
| Rango de temperatura operativa | -40°C...+50°C               |
| ETIM                           | EC001716                    |
| Garantía                       | 5 años                      |

## Datos ópticos

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Lúmenes                       | 47500         |
| Eficacia (lmW)                | 172           |
| Temperatura de color (K)      | 4000          |
| Color de la luz               | Blanco neutro |
| CRI (Ra)                      | 80            |
| Control de deslumbramiento    | < 28          |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG1           |

## Datos eléctricos

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Consumo total de energía (W)                             | 276                              |
| Tensión de alimentación mín.                             | 220,0                            |
| Tensión de alimentación máx.                             | 240                              |
| Protección eléctrica                                     | Clase I                          |
| Sistema de control                                       | Driver LED de corriente continua |
| Regulable                                                | Sí                               |
| Modo de regulación                                       | Otro                             |
| Tensión de alimentación (mA)                             | 815                              |
| Corriente de encendido (A)                               | 80                               |
| Duración de irrupción (µs)                               | 250                              |
| Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz | B                                |
| Frecuencia nominal (Hz)                                  | 50/60Hz                          |
| Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático      | 2                                |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A                 | 2                                |
| Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático      | 3                                |
| Max. products per 20A C Breaker                          | 4                                |
| Max. products per 10A B Breaker                          | 1                                |
| Max. products per 13A B Breaker                          | 2                                |
| Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático      | 2                                |
| Max. products per 20A B Breaker                          | 3                                |

## Información de vida útil

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Vida útil media - L70 B50 | 120000 |
| Vida media - L80/B20      | 95000  |
| Vida media - L90/B10      | 45000  |

# KUBIXX 4000K 47KLM WIDE PIR

Item No: 0062143



### Datos físicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Acabado de color      | Gris             |
| Protección IP         | IP65             |
| Protección IK         | IK06             |
| Material del difusor  | Polycarbonato PC |
| Acabado del reflector | No aplicable     |
| Largo (mm)            | 760              |
| Ancho (mm)            | 460              |
| Alto (mm)             | 94               |
| Peso (kg)             | 10.4             |

### Empaquetado

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Código EAN                           | 5410288621432  |
| Largo del embalaje individual (cm)   | 80.0           |
| Ancho del embalaje individual (cm)   | 50.0           |
| Alto del embalaje individual (cm)    | 26.0           |
| DUN14 (inner)                        | 05410288621432 |
| Cantidad de unidades por caja        | 1              |
| Largo / alto del embalaje outer (cm) | 80.0           |
| Ancho del embalaje outer (cm)        | 50.0           |
| Profundidad del embalaje outer (cm)  | 26.0           |

### Información de seguridad

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Prueba del hilo incandescente (°C)         | 850    |
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -40-50 |