

KUBIXX 4000K 32KLM WIDE SSA

Item No: 0062153

SYLVANIA


PROTM



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 32200lumens, 188W, 171lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.


Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

0.5	0.73	E(0°) E(C0)	36.2°	8824 28814
1.0	1.46	E(0°) E(C0)	36.2°	22496 6953
1.5	2.20	E(0°) E(C0)	36.2°	9920 3054
2.0	2.93	E(0°) E(C0)	36.2°	5814 1818
2.5	3.66	E(0°) E(C0)	36.2°	3880 945
3.0	4.39	E(0°) E(C0)	36.2°	2496 606
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 72.4°)				



KUBIXX 4000K 32KLM WIDE SSA

Item No: 0062153



Informacion General

Nombre del producto	KUBIXX 4000K 32KLM WIDE SSA
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Acero
Montaje	Suspensión
Detector de presencia	SYLSMART_SSS_PIR
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-40°C...+50°C
ETIM	EC001716
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	32200
Eficacia (lmW)	171
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Control de deslumbramiento	< 26
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	188
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	SylSmart Connected (SSA)
Tensión de alimentación (mA)	920
Corriente de encendido (A)	85
Duración de irrupción (µs)	215
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	B
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	5
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	6
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	8
Max. products per 20A C Breaker	10
Max. products per 10A B Breaker	3
Max. products per 13A B Breaker	4
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	5
Max. products per 20A B Breaker	6

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	120000
Vida media - L80/B20	95000
Vida media - L90/B10	45000

KUBIXX 4000K 32KLM WIDE SSA

Item No: 0062153



Datos físicos

Acabado de color	Gris
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	732
Ancho (mm)	280
Alto (mm)	94
Peso (kg)	6.7

Empaquetado

Código EAN	5410288621531
Largo del embalaje individual (cm)	48.0
Ancho del embalaje individual (cm)	32.0
Alto del embalaje individual (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621531
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	48.0
Ancho del embalaje outer (cm)	32.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	26.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-40-50