

START Waterproof Twin 1500 IP65 EM 7100lm 840

Item No: 0067962


SYLVANIA



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface and wall mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 7050lm, 60 W, 118 lm/W, 4000 K, drive current 700 mA, non dimmable, 3 hours emergency, CRI 80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h): 50000, 1578mm x 110mm x 78mm, energy class: A++ A+ A, D-mark

Technical Assets


Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.14 1.55	0.07 0.09	9000 1299
1.0	2.28 3.10	0.14 0.18	2250 325
1.5	3.43 4.65	0.21 0.27	1007 144
2.0	4.57 6.21	0.28 0.36	567 81
2.5	5.71 7.76	0.35 0.45	363 51
3.0	6.85 9.31	0.42 0.54	262 36

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 114.6°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.6°)



START Waterproof Twin 1500 IP65 EM 7100lm 840

Item No: 0067962

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	START Waterproof Twin 1500 IP65 EM 7100lm 840
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	0°C...+30°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4309055
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	7050
Eficacia (lmW)	118
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Control de deslumbramiento	< 26
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Emergency duration (h)	3
Consumo total de energía (W)	60
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.91
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase I
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	700
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	25
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	35
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	40
Max. products per 20A C Breaker	50
Max. products per 10A B Breaker	25
Max. products per 13A B Breaker	30
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	40
Max. products per 20A B Breaker	50

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	60000
Vida media - L70/B20	60000
Vida media - L70/B10	60000
Vida media - L80/B50	60000
Vida media - L80/B20	60000
Vida media - L80/B10	60000
Vida media - L90/B50	59000
Vida media - L90/B20	53000
Vida media - L90/B10	50000

START Waterproof Twin 1500 IP65 EM 7100lm 840

Item No: 0067962

SYLVANIA

Datos físicos

Acabado de color	Gris
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	1578
Ancho (mm)	110
Alto (mm)	78
Peso (kg)	2.62

Empaquetado

Código EAN	5410288679624
Largo del embalaje individual (cm)	167.2
Ancho del embalaje individual (cm)	11.6
Alto del embalaje individual (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288679624
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	167.2
Ancho del embalaje outer (cm)	11.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	8.4

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	0-30
Solo para uso en aplicaciones secas	No