

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Item No: 0067963


SYLVANIA



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 2750 lm, 22 W, 125 lm/W, 6500 K, drive current 350 mA, non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average lifetime (h): 50000, 1278 mm x 84 mm x 75 mm, energy class: A++ A+ A, D-mark


Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.40	1.25	1.40	3788
1.0	2.80	2.51	2.80	941
1.5	4.21	3.76	4.21	415
2.0	5.61	5.01	5.61	235
2.5	7.01	6.26	7.01	151
3.0	8.41	7.52	8.41	105



START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Item No: 0067963



Informacion General

Nombre del producto	START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje en superficie en techo
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC002892
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	2750
Eficacia (lmW)	125
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Luz día
CRI (Ra)	80
Control de deslumbramiento	< 26
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	22
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	350
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	60
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	79
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	97
Max. products per 20A C Breaker	121
Max. products per 10A B Breaker	60
Max. products per 13A B Breaker	79
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	97
Max. products per 20A B Breaker	121

Información de vida útil

Vida media - L80/B10	60000
Vida media - L90/B50	59000
Vida media - L90/B20	53000
Vida media - L90/B10	50000

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Item No: 0067963



Datos físicos

Acabado de color	Gris
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	1278
Ancho (mm)	84
Alto (mm)	75
Peso (kg)	1.61

Empaquetado

Código EAN	5410288679631
Largo del embalaje individual (cm)	137.2
Ancho del embalaje individual (cm)	8.8
Alto del embalaje individual (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288679631
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	137.2
Ancho del embalaje outer (cm)	8.8
Profundidad del embalaje outer (cm)	8.4

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Solo para uso en aplicaciones secas	No