

# SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 HOUSING TWIN

Item No: 0090083

**SYLVANIA**

YourHome™



Weatherproof empty housing compatible with ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. IP65; IK08; 1580mm x 60mm x 100mm

## Technical Assets

### Photometrics

#### Informacion General

Nombre del producto	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 HOUSING TWIN
Tecnología	LED
Casquillo	G13
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje en superficie
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
Garantía	3 años

#### Datos ópticos

Lúmenes	1
Eficacia (lmW)	1
Color de la luz	No aplica
Consistencia del color (SDCM)	N/A
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	No aplica

# SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 HOUSING TWIN

Item No: 0090083

**SYLVANIA**

## Datos eléctricos

Lámpara incluida	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Consumo total de energía (W)	0.1
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	15
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	No se requiere
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	1
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	1
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	1
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	1,5

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
Vida media - L80/B10	25000
Vida media - L90/B10	25000

## Datos físicos

Acabado de color	Gris
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Policarbonato PC
Largo (mm)	1580
Ancho (mm)	99
Alto (mm)	60
Peso (kg)	1.0

## Empaquetado

Código EAN	5410288900834
Largo del embalaje individual (cm)	161.5
Ancho del embalaje individual (cm)	9.7
Alto del embalaje individual (cm)	4.4
DUN14 (inner)	15410288900831
Cantidad de unidades por caja	8
Largo / alto del embalaje outer (cm)	163.0
Ancho del embalaje outer (cm)	21.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	22.0

## Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40