

SylFlood IP65 PIR 2000LM 840 White

Item No: 0090165

SYLVANIA

YourHome™



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes SylFlood a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. White (RAL9003) housing, white reflector, 2000 lm, 18 W, 111 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, 190 x 125 x 52 mm (L x W x H). Weight: 0.39kg. PIR sensor included.

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	SylFlood IP65 PIR 2000LM 840 White
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	De pie en el suelo
Detector de presencia	PIR
Aplicación	Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	2000
Eficacia (lmW)	111
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	110
Tipo de distribución	No aplicable
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

SylFlood IP65 PIR 2000LM 840 White

Item No: 0090165

SYLVANIA

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	18
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	No se requiere
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	73
Corriente de encendido (A)	1
Duración de irrupción (µs)	100
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	114
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	67
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	30000
Vida media - L80/B10	20000

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP65
Protección IK	IK05
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Vidrio
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	190
Ancho (mm)	125
Alto (mm)	52
Peso (kg)	0.475

Empaquetado

Código EAN	5410288901657
Largo del embalaje individual (cm)	13.0
Ancho del embalaje individual (cm)	6.0
Alto del embalaje individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	15410288901654
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	39.0
Ancho del embalaje outer (cm)	14.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	22.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40