

YOURHOME SYLSPIKE 600LM 3000K

Item No: 0090194

SYLVANIA

YourHome™



Highlight your garden with our adjustable spike light, featuring a tiltable head for precise illumination. Available in warm white (3000K) and cool white (4000K), this IP65-rated light is perfect for flower beds, trees, and outdoor landscapes. With a durable design, a long 30,000-hour lifetime, and a 3-year warranty, it's built to shine in any weather

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

| | |
|---|-------------------------------|
| Nombre del producto | YOURHOME SYLSPIKE 600LM 3000K |
| Tecnología | LED |
| Casquillo | N/A |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Montaje | Otro |
| Detector de presencia | Ninguno |
| Aplicación | Residencial y de consumo |
| Rango de temperatura operativa | -20°C...+40°C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 25 |
| Compatible con asistente virtual | No aplica |
| ETIM | EC000758 |
| Garantía | 3 años |

Datos ópticos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Lúmenes | 600 |
| Eficacia (lmW) | 90 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Color de la luz | Blanco cálido |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistencia del color (SDCM) | SDCM6 |
| Ángulo del haz (°) | 30 |
| Tipo de distribución | Simétrico |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG1 |

YOURHOME SYLSPIKE 600LM 3000K

Item No: 0090194

SYLVANIA

Datos eléctricos

| | |
|--|----------------------------------|
| Emergency type | |
| Consumo total de energía (W) | 6.7 |
| Tensión de alimentación mín. | 220,0 |
| Tensión de alimentación máx. | 240,0 |
| Factor de potencia | 0.55 |
| Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz | 200 |
| Protección eléctrica | Clase I |
| Equipo de control requerido | No |
| Sistema de control | Driver LED de corriente continua |
| Regulable | No |
| Modo de regulación | No aplicable |
| Corriente de encendido (A) | 9.12 |
| Duración de irrupción (µs) | 100 |
| Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz | F |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz |

Información de vida útil

| | |
|---------------------------|-------|
| Vida útil media - L70 B50 | 42000 |
|---------------------------|-------|

Datos físicos

| | |
|----------------------|----------------------|
| Acabado de color | RAL 9005 - Jet black |
| Protección IP | IP65 |
| Protección IK | IK05 |
| Acabado del difusor | Otro |
| Material del difusor | Ninguno |
| Largo (mm) | 131 |
| Ancho (mm) | 60 |
| Alto (mm) | 218 |
| Peso (kg) | 0.35 |

Empaquetado

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Código EAN | 5410288901947 |
| Largo del embalaje individual (cm) | 21.0 |
| Ancho del embalaje individual (cm) | 10.5 |
| Alto del embalaje individual (cm) | 6.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288901944 |
| Cantidad de unidades por caja | 10 |
| Largo / alto del embalaje outer (cm) | 23.0 |
| Ancho del embalaje outer (cm) | 34.5 |
| Profundidad del embalaje outer (cm) | 23.0 |

Información de seguridad

| | |
|--|--------|
| Prueba del hilo incandescente (°C) | 650 |
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -20-40 |