

YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower

Item No: 0090271

SYLVANIA



YourPro WaterProof provides maximum performance and durability. Robust IK08 Waterproof IP65 Luminaire in 1200mm. Colour Switchable and Multi Power functions provides customers with flexibility to choose from 3000K, 4000K or 6500K and 16 / 32W power. High lumen package up to 4800lm and efficiency of 150lm/w. Ease of installation with metal clip, longer sliders and gland accessories included if required for through-wiring. 50,000 hour lifetime. 5 year warranty. Application areas include Car Parks, Underpass areas, Storage rooms, Workshops, Garages, Sheds.

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Policarbonato PC
Montaje	Montaje en superficie en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	4800
Eficacia (lmW)	150
Color de la luz	Blanco cálido, blanco neutro o luz de día
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Ángulo del haz (°)	120
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower

Item No: 0090271

SYLVANIA

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	32
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	15
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	24.6
Duración de irrupción (µs)	206
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	C
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	12
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	19
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	13
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50 | 50000

Datos físicos

Acabado de color	Gris
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Acabado del difusor	Satinado
Material del difusor	Policarbonato PC
Largo (mm)	1200
Ancho (mm)	80
Alto (mm)	68
Peso (kg)	1.2

Empaquetado

Código EAN	5410288902715
Largo del embalaje individual (cm)	120.0
Ancho del embalaje individual (cm)	7.9
Alto del embalaje individual (cm)	6.8
DUN14 (inner)	15410288902712
Cantidad de unidades por caja	8
Largo / alto del embalaje outer (cm)	122.5
Ancho del embalaje outer (cm)	18.4
Profundidad del embalaje outer (cm)	31.2

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40