


Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI Negro

Item No: 2016476


Concord





Raxa presents a refined solution for lighting needs, combining aesthetic finesse with functional excellence Raxa is a modular linear track system, easy and fast to install on 3-circuit tracks Specific track adaptor that guarantees a safe electrical connection Aluminum body with a slim profile, 32mm only, neat and seamless installation on OneTrack UGR19 lenses, light beam angle:60° Textured black finishing colour. Light color temperature: 4000K, neutral white, Total system power: 23W, Fixture lumen output: 1900lm, efficacy: 83lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, low flicker, DALI dimmable driver Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list. COMPATIBLE WITH OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Nominal product dimensions: L.1426mmx32mmx75mm

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics



Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI Negro

Item No: 2016476

Concord

Informacion General

Nombre del producto	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI Negro
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Museos y galerías, Oficina, Comercio
Rango de temperatura operativa	1°C...+25°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	1900
Eficacia (lmW)	83
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	90
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	60
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	23
Corriente (A)	0.60
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.96
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	10
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI
Tensión de alimentación (mA)	600
Corriente de encendido (A)	5
Duración de irrupción (µs)	50
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	52
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	85
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	50

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	60000
Vida media - L80/B50	60000
Vida media - L90/B50	41000
Vida media - L90/B10	50000

Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI Negro

Item No: 2016476

Concord

Datos físicos

Acabado de color	Negro
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Otro
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	Otro
Largo (mm)	1426
Ancho (mm)	32
Alto (mm)	75
Peso (kg)	1.7

Empaquetado

Código EAN	5025768164769
Largo del embalaje individual (cm)	4.5
Ancho del embalaje individual (cm)	10.5
Alto del embalaje individual (cm)	145.5
DUN14 (inner)	05025768164769
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	4.5
Ancho del embalaje outer (cm)	10.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	145.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	1-25