



# ASCENT 150 II 3900 4K STD

Item No: 2059368

Concord

## Informacion General

Nombre del producto	ASCENT 150 II 3900 4K STD
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	Ninguno
Environment	Interiores
Aplicación	Hostelería, Oficina, Comercio
Rango de temperatura operativa	25°C...+25°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
Garantía	5 años

## Datos ópticos

Lúmenes	3900
Eficacia (lmW)	139
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
CRI (Ra)	80
Uniformidad del color (SDCM)	3
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Cromaticidad ajustable	No
Ángulo del haz (°)	80
Tipo de distribución	Difusa
Control de deslumbramiento	< 23
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

## Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	28
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	1
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Balasto electrónico
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	1050
Corriente de encendido (A)	10
Duración de irrupción (µs)	100
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	B
Frecuencia nominal (Hz)	50/60/HF
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	35
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	50
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	65
Max. products per 20A C Breaker	75
Max. products per 10A B Breaker	35
Max. products per 13A B Breaker	50
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	65
Max. products per 20A B Breaker	75
Connectable conductor cross section - Min (mm <sup>2</sup> )	1
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	1

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L90/B10	55000

# ASCENT 150 II 3900 4K STD

Item No: 2059368

# Concord

## Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP44/20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	Otro
Ancho (mm)	189
Alto (mm)	107
Diámetro nominal del producto (mm)	189
Peso (kg)	1.03
Recessed Depth (mm)	120

## Empaquetado

Código EAN	5025768593682
Largo del embalaje individual (cm)	25.0
Ancho del embalaje individual (cm)	20.0
Alto del embalaje individual (cm)	25.0
DUN14 (inner)	05025768593682
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	25.0
Ancho del embalaje outer (cm)	20.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	25.0

## Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	25-25