

Bcon XL 85 3k WB glb blk

Item No: 2059486

Concord



Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° wide beam, optics: Polycarbonate lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 27W, total fixture output: 2700lm, luminaire efficacy: 100lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track Adaptor, suitable for Global Trac Pro tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø113x165x205mm, weight: 1.66kg.

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	Bcon XL 85 3k WB glb blk
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Aplicación	Comercio
ETIM	EC001744
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	2700
Eficacia (lmW)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	85
Ángulo del haz (°)	50
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Bcon XL 85 3k WB glb blk

Item No: 2059486

Concord

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	27
Tensión de alimentación mín.	230
Tensión de alimentación máx.	240,0
Protección eléctrica	Clase II
Regulable	No
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Datos físicos

Acabado de color	Negro
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Largo (mm)	195
Ancho (mm)	200
Alto (mm)	250

Empaquetado

Código EAN	5025768594863
Largo del embalaje individual (cm)	25.0
Ancho del embalaje individual (cm)	19.5
Alto del embalaje individual (cm)	20.5
DUN14 (inner)	05025768594863
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	25.0
Ancho del embalaje outer (cm)	19.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.5

Información de seguridad

Solo para uso en aplicaciones secas	Si
-------------------------------------	----