



# BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L1 TRAILING EDGE BLACK

Item No: 2059654

Concord

## Informacion General

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nombre del producto                         | BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L1 TRAILING EDGE BLACK |
| Tecnología                                  | LED                                                |
| Casquillo                                   | N/A                                                |
| Material del cuerpo                         | Aluminio                                           |
| Montaje                                     | Montaje en carril                                  |
| Environment                                 | Interiores                                         |
| Aplicación                                  | Museos y galerías, Comercio                        |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 25                                                 |
| ETIM                                        | EC001744                                           |
| FI del número electrónico                   | 4280810                                            |
| SE del número electrónico                   | 7401231                                            |
| Garantía                                    | 5 años                                             |

## Datos ópticos

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Lúmenes                       | 2269          |
| Eficacia (lmW)                | 108           |
| LOR (%)                       | 100           |
| Temperatura de color (K)      | 3000          |
| Color de la luz               | Blanco cálido |
| CRI (Ra)                      | 85            |
| Uniformidad del color (SDCM)  | 3             |
| Cromaticidad ajustable        | No            |
| Ángulo del haz (°)            | 38            |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG1           |

## Datos eléctricos

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Consumo total de energía (W)                             | 21                  |
| Tensión de alimentación mín.                             | 220                 |
| Tensión de alimentación máx.                             | 240                 |
| Factor de potencia                                       | 0.9                 |
| Protección eléctrica                                     | Clase II            |
| Sistema de control                                       | Balasto electrónico |
| Regulable                                                | Sí                  |
| Modo de regulación                                       | Corte de fase       |
| Minimum dimming level (%)                                | 3                   |
| Tensión de alimentación (mA)                             | 500                 |
| Corriente de encendido (A)                               | 45                  |
| Duración de irrupción (µs)                               | 20                  |
| Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz | D                   |
| Frecuencia nominal (Hz)                                  | 50/60Hz             |
| Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático      | 48                  |
| Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático      | 80                  |

## Información de vida útil

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Vida útil media - L70 B50 | 72000 |
| Vida media - L70/B10      | 72000 |
| Vida media - L80/B50      | 72000 |
| Vida media - L80/B20      | 72000 |
| Vida media - L80/B10      | 72000 |
| Vida media - L90/B50      | 43000 |
| Vida media - L90/B20      | 36000 |
| Vida media - L90/B10      | 33000 |

# BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L1 TRAILING EDGE BLACK

Item No: 2059654

Concord

## Datos físicos

|                  |       |
|------------------|-------|
| Acabado de color | Negro |
| Protección IP    | IP20  |
| Protección IK    | IK02  |
| Largo (mm)       | 70    |
| Ancho (mm)       | 130   |
| Alto (mm)        | 169   |
| Peso (kg)        | 1.543 |

## Empaquetado

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Código EAN                           | 5025768596546  |
| Largo del embalaje individual (cm)   | 6.299          |
| Ancho del embalaje individual (cm)   | 6.929          |
| Alto del embalaje individual (cm)    | 7.165          |
| DUN14 (inner)                        | 05025768596546 |
| Cantidad de unidades por caja        | 1              |
| Largo / alto del embalaje outer (cm) | 6.299          |
| Ancho del embalaje outer (cm)        | 6.929          |
| Profundidad del embalaje outer (cm)  | 7.165          |

## Información de seguridad

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Prueba del hilo incandescente (°C) | 650 |
|------------------------------------|-----|