

Equinox 165 25W 1975lm LUMI HCL SSC Blanco

Item No: 2059953

Concord

Informacion General

Nombre del producto	Equinox 165 25W 1975lm LUMI HCL SSC Blanco
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Oficina, Comercio
Rango de temperatura operativa	1°C...+25°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	1975
Eficacia (lmW)	79
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco dinámico HCL (TW HCL)
CRI (Ra)	97
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Uniformidad del color (SDCM)	3
Ángulo del haz (°)	64
Tipo de distribución	Difusa
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	25
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.96
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	10
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Montaje del sistema de control	Remote
Regulable	Sí
Modo de regulación	SylSmart Standalone (SSC)
Minimum dimming level (%)	1
Tensión de alimentación (mA)	500
Corriente de encendido (A)	26.4
Duración de irrupción (µs)	224
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	16
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	21
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	26
Max. products per 20A C Breaker	33
Max. products per 10A B Breaker	10
Max. products per 13A B Breaker	13
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	16
Max. products per 20A B Breaker	20
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0,5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2,5

Equinox 165 25W 1975lm LUMI HCL SSC Blanco

Item No: 2059953

Concord

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L70/B20	100000
Vida media - L70/B10	100000
Vida media - L80/B50	81000
Vida media - L80/B20	76500
Vida media - L80/B10	74500
Vida media - L90/B50	39500
Vida media - L90/B20	37500
Vida media - L90/B10	36500

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Otro
Material del difusor	Acrílico PMMA
Acabado del reflector	No aplicable
Alto (mm)	99
Diámetro nominal del producto (mm)	175
Peso (kg)	1.55

Empaquetado

Código EAN	5025768599530
Largo del embalaje individual (cm)	30.0
Ancho del embalaje individual (cm)	30.0
Alto del embalaje individual (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768599530
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	30.0
Ancho del embalaje outer (cm)	30.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	17.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	1-25