

ASCENT 100 II ARCH 1900 3K STD EMG 120

Item No: 2060531

Concord

Informacion General

Nombre del producto	ASCENT 100 II ARCH 1900 3K STD EMG 120
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en techo
Aplicación	Hostelería, Oficina, Comercio
Rango de temperatura operativa	0°C...+25°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	1887
Eficacia (lmW)	99
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
CRI (Ra)	80
Uniformidad del color (SDCM)	3
Ángulo del haz (°)	85
Control de deslumbramiento	< 25
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Emergency duration (h)	3
Consumo total de energía (W)	19
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.96
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	150
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	Balasto electrónico
Montaje del sistema de control	Remote
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	350
Corriente de encendido (A)	14.5
Duración de irrupción (µs)	114
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	C
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	52
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	67
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	85
Max. products per 20A C Breaker	104
Max. products per 10A B Breaker	32
Max. products per 13A B Breaker	41
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	50
Max. products per 20A B Breaker	62

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	87500
Vida media - L90/B10	39000

ASCENT 100 II ARCH 1900 3K STD EMG 120

Item No: 2060531

Concord

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP40/20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Opal
Material del difusor	Acrílico PMMA
Ancho (mm)	150
Alto (mm)	94
Diámetro nominal del producto (mm)	150
Peso (kg)	1.43

Empaquetado

Código EAN	5025768605316
Largo del embalaje individual (cm)	30.0
Ancho del embalaje individual (cm)	30.0
Alto del embalaje individual (cm)	12.5
DUN14 (inner)	05025768605316
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	30.0
Ancho del embalaje outer (cm)	30.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	12.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
------------------------------------	-----