

Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 WB Dim

Item No: 2060814

Concord

Información General

Nombre del producto	Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 WB Dim
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Hostelería, Comercio
Rango de temperatura operativa	5°C...+35°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4170909
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	1000
Eficacia (lmW)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	90
Uniformidad del color (SDCM)	3
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	53
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 21
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	10
Corriente (A)	1
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	0.2
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	Corte de fase
Tensión de alimentación (mA)	250
Corriente de encendido (A)	10
Duración de irrupción (µs)	100
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	81
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	131
Max. products per 10A B Breaker	51
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	82
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0,5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B50	100000
Vida media - L90/B50	56000

Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 WB Dim

Item No: 2060814

Concord

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP65/20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Difuso
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	Brillo
Alto (mm)	97
Diámetro nominal del producto (mm)	108
Built-in diameter (mm)	68
Peso (kg)	0.4

Empaquetado

Código EAN	5025768608140
Largo del embalaje individual (cm)	10.0
Ancho del embalaje individual (cm)	13.0
Alto del embalaje individual (cm)	16.0
DUN14 (inner)	05025768608140
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	10.0
Ancho del embalaje outer (cm)	13.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	16.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	5-35