


Pixo Small 14W 1700lm 4000K CRI90 24°/36°/54° DALI valkoinen

Tuotenro: 0004558

SYLVANIA



Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Small 14W 1700lm 4000K CRI90 24°/36°/54° DALI valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät, Toimistot, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4279609
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1700
Valotehokkuus (lm/W)	121
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	14
Virta (A)	0.06
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (μs)	3
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	96
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	125
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	154
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	192
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	78
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	96

Pixo Small 14W 1700lm 4000K CRI90 24°/36°/54° DALI valkoinen

Tuotenro: 0004558

SYLVANIA

Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	120	Pakkaustiedot	
Elinikätiedot		EAN-koodi	5410288045580
Elinikä - L70 B50	100000	Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	24.0
Elinikä - L70 B20	100000	Yksittäispakkauksen leveys (cm)	9.5
Elinikä - L70 B10	100000	Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	19.3
Elinikä - L80 B50	100000	DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288045587
Elinikä - L80 B20	100000	Kappalemäärä tukkupakkaus 2	16
Elinikä - L80 B10	100000	Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	50.5
Elinikä - L90 B50	100000	Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	40.0
Elinikä - L90 B20	100000	Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	41.0
Elinikä - L90 B10	100000	Turvallisuustiedot	
Rakennetiedot		Hehkulankatesti (°C)	650
Rungon väri	Valkoinen	Käyttölämpötila	1-25
IP-luokka	IP20		
IK-luokka	IK03		
Häikäisysoojan pintakäsittely	Muu		
Häikäisysoojan materiaali	Ei mikään		
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen		
Pituus (mm)	130		
Tuotteen halkaisija (mm)	60		
Paino (kg)	0.426		