

Pixo Line Liitântälaite Multipower 600mm musta

Tuotenro: 0007866

SYLVANIA


PROTM



Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product optionsOffers an easy installation with two separate modulesPush-in/push-out mechanism with GR6d-15 connectorCompatible with Zhaga Book 14Constant current 350mA -1050mA LED in-track driver with GR6d-15 connector for LED light modules, polycarbonate bodyClip holder and fixing screw included in the driver box, black finishing colour, max. system power: 56W, operating voltage: 220-240V / 50-60HzDriver module should be combined with suitable LED module. Multipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA)Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyLight modules should be combined with suitable in-track driversNominal product dimensions: L.672mmx32mmx31mm. This driver can be combined with Pixo Line 1500, and Pixo Line 900 (max.29W-600mA)

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Pixo Line Liitântälaite Multipower 600mm musta

Tuotenro: 0007866

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Line Liitântälaite Multipower 600mm musta
Teknologia	Driver
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
ETIM-luokka	EC002710
Sähkönumero FI	4279417
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valon väri	N/A
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	56
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Ohjausvirta-alue (mA)	350mA / 1050mA
Sytytysvirtapiikki (A)	42
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	168
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	24
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	9
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	14
Ylijännitesuojaus (lineaarinen -> L-N) (kV)	1

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	672
Leveys (mm)	31
Korkeus (mm)	31.5
Paino (kg)	0.36

Pixo Line Liitántälaite Multipower 600mm musta

Tuotenro: 0007866

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288078663
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	68.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288078660
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	70.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	27.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40