

Resisto 1200mm 19-33,5W 3150-5700lm 3000K Multipower harmaa

Tuotenro: 0010447

SYLVANIA


PROTM



Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform light appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time, IP66, IK08, Class I, SDCM<3, 3000K, CRI>80, non-dimmable, 3150 / 3900 / 4600 / 5700lm (4 different steps selectable with DIP switches), 19 / 24 / 28 / 33.5W, 166 / 163 / 164 / 170lm/W depends on setting, 100.000hrs L80B10 lifespan, 1200 x 89 x 88mm (L x W x H) dimensions, 1.36kg weight, operating temperature range from -20 to +40°C. D-mark, ENEC certification.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.27 1.40	103.8° 103.8°	51.8" 54.4"	413 499	413 499
1.0	2.54 2.79	103.8° 103.8°	103.8" 108.8"	103.8 108.8	103.8 108.8
1.5	3.81 4.19	103.8° 103.8°	155.7" 163.2"	155.7 163.2	155.7 163.2
2.0	5.08 5.59	103.8° 103.8°	207.6" 223.6"	207.6 223.6	207.6 223.6
2.5	6.35 6.98	103.8° 103.8°	259.5" 280.4"	259.5 280.4	259.5 280.4
3.0	7.62 8.38	103.8° 103.8°	311.4" 336.8"	311.4 336.8	311.4 336.8



Resisto 1200mm 19-33,5W 3150-5700lm 3000K Multipower harmaa

Tuotenro: 0010447

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Resisto 1200mm 19-33,5W 3150-5700lm 3000K Multipower harmaa
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4357211
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5700
Valotehokkuus (lm/W)	170
Värlämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	33.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	8
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	16.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	231
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	36
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	47
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	57
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	72
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	28
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	34
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	43
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Resisto 1200mm 19-33,5W 3150-5700lm 3000K Multipower harmaa

Tuotenro: 0010447

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	100000
Elinikä - L90 B50	77000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 7035 - Vaaleanharmaa
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	89
Korkeus (mm)	88
Paino (kg)	1.36

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288104478
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	121.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288104475
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	122.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	28.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40