


# Shp-T 400w Basic Plus E40


Tuotenro: 0020849

**SYLVANIA**



## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



SHP-T	35W	70W	100W	150W	250W	400W	1000W
L	156	156	-	211	260	292	400
D	39	39	-	48	48	48	68

### Valonjakotiedostot

### Perustiedot

Tuotenimi	Shp-T 400w Basic Plus E40
Teknologia	HID purkauslamppu
Teho (W)	415
Lampun muoto	Putken muotoinen
Kanta	E40
Lampun pintakäsittely	Kirkas
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
ETIM-luokka	EC000821

### Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	57500
Luminous flux (Rated) (lm)	57500
Ympäristölämpötila suurimmalle valovirrälle (°C)	25
Väriämpötila (K)	2000
Värintoistoindeksi (CRI)	20
Valon värin vaihtelu (SDCM)	N/A
Säädettävä väriämpötila	Ei
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa
Valovirran pysyvyys (%) 4000 h 50Hz	96
Valovirran pysyvyys (%) 6000 h 50 hz	95
Valovirran pysyvyys (%) 8000 h 50Hz	93
Valovirran pysyvyys (%) 12000 h 50Hz	90
Valovirran pysyvyys (%) 16000 h 50Hz	88

# Shp-T 400w Basic Plus E40

Tuotenro: 0020849

**SYLVANIA**

Valovirran pysyvyys (%) 20000 h 50Hz	86
<b>Sähköiset tiedot</b>	
Tehonkulutus (W)	415
Teho (W)	415
Virta (A)	4.6
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	100
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	100
Erillinen liitántälaite tarvitaan	kyllä
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Lampun Energiamerkki (luokka)	E
kWh 1000 tunnin polttojaksolla	440

## Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	32000
Polttoikä (h) - L70/B50	32000
Elinikä T90	16000
Elinikäkerroin (%) 2000 h 50Hz	100
Elinikäkerroin (%) 4000 h 50Hz	99
Elinikäkerroin (%) 6000 h 50Hz	98
Elinikäkerroin (%) 8000 h 50Hz	97
Rated survival factor (%) at 12000 h 50Hz	93
Rated survival factor (%) at 16000 h 50Hz	90
Elinikäkerroin (%) 20000 h 50Hz	86

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	280
Tuotteen halkaisija (mm)	46
Max. Lampun halkaisija (mm) - D	47
Paino (kg)	0.155

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288208497
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	32.56
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.02
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.02
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288208494
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.1
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	16.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.6

## Turvallisuustiedot

Lampun elohopeamäärä (mg)	16.00
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Sovellettavissa
Kierrätysohje eliniän päättyessä	Saatavissa
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä