

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 650LM 830 SL

Tuotenro: 0026810

SYLVANIA



ToLEDo Microlynx LED is the perfect replacement for GX53 CFL lamp Compact design 15,000 hours rated life Higher lumen output Good colour rendering - CRI80 Non-dimmable 3 years warranty Perfect for kitchen cabinets, showcases, display units and wardrobes

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tuotenimi | TOLEDO MICROLYNX FROSTED 650LM 830 SL |
| Teknologia | LED |
| Teho (W) | 6.5 |
| Kanta | GX53 |
| Valaisinluokka | Avoin |
| Käyttökohteet | Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus |
| Käyttölämpötila Tq (°C) | 25 |
| ETIM-luokka | EC001959 |
| Sähkönumero FI | 4740840 |
| Takuu | 3 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|---|------------------|
| Valaistusvoimakkuus (lm) | 650 |
| Luminous flux (Rated) (lm) | 650 |
| Väriämpötila (K) | 3000 |
| Valon väri | Lämmin valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80 |
| Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%) | 70 |

Sähköiset tiedot

| | |
|---|---------|
| Tehonkulutus (W) | 6.5 |
| Teho (W) | 6.5 |
| Käynnistysaika (max) (s) | 0.5 |
| Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s) | 1 |
| Lampun tehokerroin | 0.5 |
| Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista | >50000 |
| Sytytysvirtapiikki (A) | 2.5 |
| Verkon taajuus (Hz) | 50/60Hz |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle | 166 |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle | 266 |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle | 334 |

Elinikätiedot

| | |
|----------------------------|-------|
| Keskimääräinen elinikä (h) | 15000 |
| Polttoikä (h) - L70/B50 | 15000 |

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 650LM 830 SL

Tuotenro: 0026810

SYLVANIA

Rakennetiedot

| | |
|--------------------------|-------|
| Pituus (mm) | 74.3 |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 25 |
| Paino (kg) | 0.048 |

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5410288268101 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 7.6 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 2.7 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 7.6 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 15410288268108 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 1 | 6 |
| DUN14 (tukkupakkaus 2) | 25410288268105 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 6 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 16.0 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 9.0 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 8.4 |

Turvallisuustiedot

| | |
|---------------------------------------|--|
| Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle | Ei käytössä |
| Lamppu erikoiskäyttöön | Ei |
| Käyttö vain kuivissa tiloissa | Kyllä |
| Soveltuu asuntojen valaisuun | kyllä |
| Turvavaroitus | Ei soveltu kokonaan suljettuihin valaisimiin |