

ToLEDo GLS V5 2452LM 840 E27 SL

Tuotenro: 0027902

SYLVANIA



•Compact and elegant design *f*•2452lm - suitable for replacing 150W incandescent GLS lamp. *ff*•86% energy saving compared to incandescent lamp. •*ff*Instant light at the flick of a switch *ff*•Uniform light distribution *ff*•Colour temperatures - 4000K *ff*•Good colour rendering (CRI 80) *ff*•Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas *ff*•Lower maintenance costs •A++ energy rating - 123 lm/W

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo GLS V5 2452LM 840 E27 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	20
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4740572
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	2452
Luminous flux (Rated) (lm)	2452
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värikoodi	840
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Avauskulma (°)	240

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	20
Teho (W)	20
Käynnistysaika (max) (s)	0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	1
Lampun tehokerroin	0.5
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

ToLEDo GLS V5 2452LM 840 E27 SL

Tuotenro: 0027902

SYLVANIA

Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	143
Tuotteen halkaisija (mm)	67
Paino (kg)	0.158

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288279022
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	15.7
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.9
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.9
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288279029
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	21.9
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	14.6
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	16.6
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288279026
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	76.7
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	24.4
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	36.2

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei soveltu kokonaan suljettuihin valaisimiin