

ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL

Tuotenro: 0028344

SYLVANIA



• Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	8
Kanta	E14
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4740753
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	806
Luminous flux (Rated) (lm)	806
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Avauskulma (°)	150
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL

Tuotenro: 0028344

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	8
Teho (W)	8
Käynnistysaika (max) (s)	0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	1
Lampun tehokerroin	0.5
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Sytytysvirtapiikki (A)	2.7
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	131
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	211
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	364

Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	90
Tuotteen halkaisija (mm)	45
Paino (kg)	0.045

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288283449
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.9
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288283446
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288283443
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	14.3
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	9.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.5

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin