

ToLEDo G9 CL 600LM 827 SL

Tuotenro: 0028486

SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen mains voltage capsules High lumen output - 600lm Omni-directional light distribution 600lm = 48W halogen G9 lamp 90% energy saving A++ energy rating Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo G9 CL 600LM 827 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.8
Kanta	G9
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4740822
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	600
Luminous flux (Rated) (lm)	600
Värlämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.8
Teho (W)	4.8
Käynnistysaika (max) (s)	0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	1
Lampun tehokerroin	0.4
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Sytytysvirtapiikki (A)	5.4
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	50

Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

ToLEDo G9 CL 600LM 827 SL

Tuotenro: 0028486

SYLVANIA

Rakennetiedot

Pituus (mm)	59
Tuotteen halkaisija (mm)	18
Paino (kg)	0.012

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288284866
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.7
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	2.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	2.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288284863
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	10
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	7.0
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	5.8
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	14.5
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288284860
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	100
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	16.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	16.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	32.0

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin