

RefLED Sup RT ES50 V2 345 DIM 827 36d SL

Tuotenro: 0028549

SYLVANIA




- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Dimmable on approved dimmers.
- Warranty: 5 Years

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33 0.34	2400 E(C90) 18.3° 1021 E(C90) 18.6° 1028
1.0	0.66 0.67	601 E(C90) 18.3° 259 E(C90) 18.6° 267
1.5	0.99 1.01	267 E(C90) 18.3° 116 E(C90) 18.6° 114
2.0	1.32 1.35	160 E(C90) 18.3° 64 E(C90) 18.6° 64
2.5	1.65 1.68	96 E(C90) 18.3° 41 E(C90) 18.6° 41
3.0	1.98 2.02	67 E(C90) 18.3° 30 E(C90) 18.6° 29

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 37.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 36.6°)



RefLED Sup RT ES50 V2 345 DIM 827 36d SL

Tuotenro: 0028549

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Sup RT ES50 V2 345 DIM 827 36d SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.5
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönnumero FI	4740848
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	345
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	700
Avauskulma (°)	36
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.5
Teho (W)	4.5
Käynnistysaika (max) (s)	<0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	<1
Lampun tehokerroin	1
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Kyllä
Sytytysvirtapiikki (A)	0.55
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	73
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	115
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	145

Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.048

RefLED Sup RT ES50 V2 345 DIM 827 36d SL

Tuotenro: 0028549

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288285498
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288285495
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	11.0
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	8.1
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288285492
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	58.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.7

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Himmennys testatuilla säätimillä