

# RefLED Sup RT ES50 V2 360 DIM 865 36d SL

Tuotenro: 0028552

**SYLVANIA**




- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Dimmable on approved dimmers.
- Warranty: 5 Years

## Tekniset ominaisuudet

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.35 0.36	2400 E(C90) 18.8° 1040 E(C90) 20.0° 1027
1.0	0.71 0.72	633 E(C90) 18.8° 281 E(C90) 20.0° 278
1.5	1.06 1.08	277 E(C90) 18.8° 116 E(C90) 20.0° 114
2.0	1.42 1.46	136 E(C90) 18.8° 68 E(C90) 20.0° 66
2.5	1.77 1.82	100 E(C90) 18.8° 44 E(C90) 20.0° 41
3.0	2.12 2.18	69 E(C90) 18.8° 31 E(C90) 20.0° 29

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 45.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 39.0°)



# RefLED Sup RT ES50 V2 360 DIM 865 36d SL

Tuotenro: 0028552

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Sup RT ES50 V2 360 DIM 865 36d SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.5
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4740851
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	360
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	750
Avauskulma (°)	36
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.5
Teho (W)	4.5
Käynnistysaika (max) (s)	<0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	<1
Lampun tehokerroin	0.7
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Sytytysvirtapiikki (A)	0.55
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	73
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	115
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	145

## Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.055

# RefLED Sup RT ES50 V2 360 DIM 865 36d SL

Tuotenro: 0028552

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288285528
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.7
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.1
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288285525
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	7.5
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	16.5
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	11.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288285522
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	17.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	58.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.8

## Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Himmennys testatuilla säätimillä