

RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 827 36d SL

Tuotenro: 0028555

SYLVANIA




- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Dimmable on approved dimmers.
- Warranty: 5 Years

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33 0.33	2030 E(C90) 18.3° 1229 E(C90) 18.4° 1229
1.0	0.66 0.67	778 E(C90) 18.3° 332 E(C90) 18.4° 332
1.5	0.99 1.00	344 E(C90) 18.3° 145 E(C90) 18.4° 145
2.0	1.32 1.33	194 E(C90) 18.3° 83 E(C90) 18.4° 83
2.5	1.65 1.66	124 E(C90) 18.3° 48 E(C90) 18.4° 48
3.0	1.98 2.00	88 E(C90) 18.3° 31 E(C90) 18.4° 31

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 26.5°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 36.6°)



RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 827 36d SL

Tuotenro: 0028555

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 827 36d SL
Teknologia	LED
Teho (W)	5
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4740852
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	450
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	800
Avauskulma (°)	36
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	5
Teho (W)	5
Käynnistysaika (max) (s)	<0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	<1
Lampun tehokerroin	0.7
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Sytytysvirtapiikki (A)	0.46
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	87
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	140
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	175

Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.055

RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 827 36d SL

Tuotenro: 0028555

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288285559
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.7
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.1
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288285556
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	7.5
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	16.5
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	11.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288285553
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	17.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	58.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.8

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Himmennys testatuilla säätimillä