

RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 830 36d SL

Tuotenro: 0028556

SYLVANIA




- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Dimmable on approved dimmers.
- Warranty: 5 Years

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33 0.34	2100 E/C90 18.9° 1247 E/C90 18.9° 1207
1.0	0.67 0.68	787 E/C90 18.9° 337 E/C90 18.9° 254
1.5	1.00 1.02	350 E/C90 18.9° 190 E/C90 18.9° 158
2.0	1.34 1.36	197 E/C90 18.9° 94 E/C90 18.9° 84
2.5	1.67 1.70	126 E/C90 18.9° 64 E/C90 18.9° 58
3.0	2.01 2.04	87 E/C90 18.9° 51 E/C90 18.9° 47

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 37.0°)



RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 830 36d SL

Tuotenro: 0028556

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 830 36d SL
Teknologia	LED
Teho (W)	5
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönnumero FI	4740853
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	450
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valovoima (cd)	800
Avauskulma (°)	36
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	5
Teho (W)	5
Vastaava teho (W)	64
Käynnistysaika (max) (s)	<0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	<1
Lampun tehokerroin	0.7
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Sytytysvirtapiikki (A)	0.46
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	87
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	140
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	175

Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.048

RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 830 36d SL

Tuotenro: 0028556

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288285566
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288285563
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	17.0
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	11.3
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	8.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288285560
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	58.1
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.6

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Himmennys testatuilla säätimillä