

# RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 830 36d SL

Tuotenro: 0028565

**SYLVANIA**



- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Dimmable on approved dimmers.
- Warranty: 5 Years


## Tekniset ominaisuudet

### Valonjakotiedostot

0,5	0,39	5071 5072	21,2°	320 1311
1,0	0,78	5071 5072	21,2°	805 328
1,5	1,16	5071 5072	21,2°	336 148
2,0	1,55	5071 5072	21,2°	221 87
2,5	1,94	5071 5072	21,2°	159 62
3,0	2,33	5071 5072	21,2°	99 39

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 42,4°)



# RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 830 36d SL

Tuotenro: 0028565

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 830 36d SL
Teknologia	LED
Teho (W)	6
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4740857
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	550
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valovoima (cd)	1000
Avauskulma (°)	36
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	6
Teho (W)	6
Käynnistysaika (max) (s)	<0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	<1
Lampun tehokerroin	0.7
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Sytytysvirtapiikki (A)	0.51
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	78
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	125
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	157

## Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.048

# RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 830 36d SL

Tuotenro: 0028565

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288285658
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288285655
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	11.0
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	8.1
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288285652
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	58.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.7

## Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Himmennys testatuilla säätimillä