

# ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Tuotenro: 0028901

**SYLVANIA**



Versatile, easy to set up and simple to use LED lamp with smart functionality Convert any standard lamp socket into a smart and dimmable installation Use the Bluetooth SylRemote\* to manage colour temperature changing, enter/ exit RGB mode, increase or decrease brightness, pairing/unpairing and On/Off function High colour fidelity - ensures no difference in colour when multiple lamps are switched on at the same time RGB mode for adding some fun ambience to your room – 8x colours plus RGB cycle (default colour temperature – Red) Tuneable White selections for scene-setting and mood lighting; 5x colour temperatures (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K) Default colour temperature 2700K on start-up Smoothly adjust the lighting level from 100% to 10% No gateway, App or Wi-Fi connectivity required to operate the lamp Up to 15x different Sylvania, Smart Lamps can be controlled by one SylRemote Long lifetime of 25,000 hours Suitable for residential applications including kitchens, living rooms and bedrooms, as well as commercial applications such as function rooms, cafes, restaurants and bars

## Tekniset ominaisuudet

### Valonjakotiedostot

#### Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	8.5
Kanta	E27
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	3 vuotta

#### Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	806
Luminous flux (Rated) (lm)	806
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	RGBW
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

# ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Tuotenro: 0028901

**SYLVANIA**

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	8.5
Teho (W)	8.5
Vastaava teho (W)	60
Käynnistysaika (max) (s)	0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	1
Lampun tehokerroin	0.55
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Sytytysvirtapiikki (A)	4.1
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	109
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	175
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	220

## Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	109.8
Tuotteen halkaisija (mm)	60
Paino (kg)	0.055

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288289014
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	11.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288289011
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	18.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	12.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.3

## Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei soveltu kokonaan suljettuihin valaisimiin