

RefLED R50 V4 470LM 840 E14 SL

Tuotenro: 0029206


SYLVANIA



Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp Modern construction and attractive design Mercury free solution Long average rated lifetime: 15,000 hours Lower maintenance cost compared to traditional lamps Non-dimmable 3 years warranty Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

RefLED R50 V4 470LM 840 E14 SL

Tuotenro: 0029206

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RefLED R50 V4 470LM 840 E14 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.9
Kanta	E14
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741086
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	470
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.9
Teho (W)	4.9
Vastaava teho (W)	40
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	1.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	240
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	107
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	53

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	82.5
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.026

RefLED R50 V4 470LM 840 E14 SL

Tuotenro: 0029206

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288292069
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.3
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288292066
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	15.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	9.1

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin