

# RefLED Superia Retro MR16 V2 345LM DIM 827 36 SL

Tuotenro: 0029214

**SYLVANIA**



Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. Switching cycles: >100,000. Colour rendering: CRI80. Lamp voltage: 12V AC/DC. Dimmable on approved dimmers. Works with magnetic and compatible electronic transformers. Warranty: 5 Years

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

# RefLED Superia Retro MR16 V2 345LM DIM 827 36 SL

Tuotenro: 0029214

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Superia Retro MR16 V2 345LM DIM 827 36 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.4
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	345
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valovoima (cd)	800
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.4
Teho (W)	4.4
Vastaava teho (W)	35
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	12
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	12
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Kyllä
Sytytysvirtapiikki (A)	6.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	500
Lampun Energiamerkki (luokka)	F

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	25000
Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	44
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.03

# RefLED Superia Retro MR16 V2 345LM DIM 827 36 SL

Tuotenro: 0029214

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288292144
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288292141
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	13.2
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	9.3
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288292148
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	36
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	28.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.8

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Sopii testatuille muuntajille/säätimille