

RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 840 36 SL

Tuotenro: 0029224


SYLVANIA



Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. Switching cycles: >100,000. Colour rendering: CRI80. Lamp voltage: 12V AC/DC. Dimmable on approved dimmers. Works with magnetic and compatible electronic transformers. Warranty: 5 Years

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 840 36 SL

Tuotenro: 0029224

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 840 36 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	7.5
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Toimistot, Hotellit ja ravintolat, Myymälät, Opetustilat, Aluevalaistus, Museot ja galleriat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741104
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	621
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	1000
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	7.5
Teho (W)	7.5
Vastaava teho (W)	50
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	12
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	12
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Kyllä
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	500
Lampun Energiamerkki (luokka)	F

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	25000
Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	44
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.03

RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 840 36 SL

Tuotenro: 0029224

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288292243
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288292240
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	13.2
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	9.3
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288292247
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	36
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	28.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.8

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Sopii testatuille muuntajille/säätimille