

ToLEDo Superia T8 Universal V3 4FT 2400LM 865

Tuotenro: 0029276

SYLVANIA



50,000 hours average rated life Last 2.5 times longer than 1200mm 36W fluorescent T8 Tri-phosphor lamp High switching cycles – 200,000X High lumen efficacy - 150lm/W Omni-directional light distribution and wide beam angle Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C Glass construction and polycarbonate end-caps Works only with compatible electronic ballast Must replace the fluorescent starter with LED dummy starter when used with magnetic/ CCG ballast Suitable for direct mains operation (AC 220-240V) with single-end AC input Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo Superia T8 Universal V3 4FT 2400LM 865
Teknologia	LED
Teho (W)	16
Lampun muoto	Putki, kaksikantainen
Lampun pintakäsittely	Opaali
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	2400
Luminous flux (Rated) (lm)	2400
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	160
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

ToLEDo Superia T8 Universal V3 4FT 2400LM 865

Tuotenro: 0029276

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	16
Teho (W)	16
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	5.3
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	49
Lampun Energiamerkki (luokka)	D
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	52
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	85

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
Keskimääräinen elinikä (h)	50000
Polttoikä (h) - L70/B50	50000

Rakennetiedot

IP-luokka	IP20
Pituus (mm)	1213
Tuotteen halkaisija (mm)	28
Paino (kg)	0.18

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288292762
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	121.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288292769
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	120.7
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	21.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.5

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-45
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei mikään