

REFLED SUPERIA RETRO MR16 621LM DIM 840 36° SL

Tuotenro: 0029425

SYLVANIA



- Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps.
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- Switching cycles: >100,000
- Colour rendering: CRI80
- Lamp voltage: 12V AC/DC
- Dimmable on approved dimmers
- Works with magnetic and compatible electronic transformers.
- Warranty: 5 Years

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

| | |
|-------------------------|--|
| Tuotenimi | REFLED SUPERIA RETRO MR16 621LM DIM 840 36° SL |
| Teknologia | LED |
| Teho (W) | 7 |
| Kanta | G5.3 |
| Valaisinluokka | Avoin |
| Käyttökohteet | Toimistot, Hotellit ja ravintolat, Myymälät, Opetustilat, Aluevalaistus, Museot ja galleriat |
| Käyttölämpötila Tq (°C) | 25 |
| ETIM-luokka | EC001959 |
| Sähkönumero FI | 4740713 |
| Takuu | 5 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Valaistusvoimakkuus (lm) | 621 |
| Väriämpötila (K) | 4000 |
| Valon väri | Viileä valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80 |
| Valonvärin tasaisuus (SDCM) | 6 |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM6 |
| Valovoima (cd) | 1000 |
| Avauskulma (°) | 36 |

REFLED SUPERIA RETRO MR16 621LM DIM 840 36° SL

Tuotenro: 0029425

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

| | |
|---|---------|
| Tehonkulutus (W) | 7 |
| Teho (W) | 7 |
| Käynnistysaika (max) (s) | 0.5 |
| Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s) | 2 |
| Lampun tehokerroin | 0.9 |
| Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista | >100000 |
| Himmennettävä | Kyllä |

Elinikätiedot

| | |
|----------------------------|-------|
| Keskimääräinen elinikä (h) | 25000 |
| Polttoikä (h) - L70/B50 | 25000 |

Rakennetiedot

| | |
|--------------------------|-------|
| Pituus (mm) | 44 |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 50 |
| Paino (kg) | 0.044 |

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5410288294254 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 5.0 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 5.0 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 5.5 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 15410288294251 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 1 | 6 |
| Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm) | 12.0 |
| Tukkupakkaus 1 leveys (cm) | 16.0 |
| Tukkupakkaus 1 syvyys (cm) | 6.0 |
| DUN14 (tukkupakkaus 2) | 25410288294258 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 60 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 34.2 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 26.5 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 19.5 |

Turvallisuustiedot

| | |
|---------------------------------------|--|
| Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle | Ei käytössä |
| Lamppu erikoiskäyttöön | Ei |
| Käyttö vain kuivissa tiloissa | Kyllä |
| Soveltuu asuntojen valaisuun | kyllä |
| Turvatieote | Sopii testatuille muuntajille/säätimille |