

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL



Tuotenro: 0029663

Tekniset tiedot tulostettu tiistai 7. heinäkuuta 2026 22.12.57



LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DC 300lm = 25W halogen GY6.35 lamp High lumen efficacy: 125lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Teknologia

LED

Teho (W)

2.4

Kanta

GY6.35

Valaisinluokka

Avoim

Käyttökohteet

Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Aluevalaistus, Myymälät

Käyttölämpötila-alue (°C)

-20°C...+40°C

Käyttölämpötila T_q (°C)

25

ETIM-luokka

EC001959

Sähkönumero FI

4741134

Takuu

3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)

300

Luminous flux (Rated) (lm)

300

Väriämpötila (K)

6500

Valon väri

Päivänvalo

Värintoistoindeksi (CRI)

80

Valon värin vaihtelu (SDCM)

SDCM6

Fotobiologinen riskiluokka

RG1

Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)

70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)

2.4

Teho (W)

2.4

Vastaava teho (W)

25

Pääjännite/laitteen jännite min (V)

12

Pääjännite/laitteen jännite - max (V)

12

Erillinen liitântälaite tarvitaan

kyllä

Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista

>100000

Himmennettävä

Ei

Sytytysvirtapiikki (A)

8

Sytytysvirtapiikin kesto (µs)

500

Lampun Energiamerkki (luokka)

E

Verkon taajuus (Hz)

50/60/HF

Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle

42

Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle

26

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

15000

Keskimääräinen elinikä (h)

15000

Polttoikä (h) - L70/B50
15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)

57

Tuotteen halkaisija (mm)

13

Paino (kg)

0.033

Pakkaustiedot

EAN-koodi

5410288296630

Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)

6.1

Yksittäispakkauksen leveys (cm)

5.1

Yksittäispakkauksen syvyys (cm)

8.2

DUN14 (tukkupakkaus 1)

15410288296637

Kappalemäärä tukkupakkaus 1

6

Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)

16.4

Tukkupakkaus 1 leveys (cm)

13.2

Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)

9.3

DUN14 (tukkupakkaus 2)

25410288296634

Kappalemäärä tukkupakkaus 2

48

Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)

34.6

Tukkupakkaus 2 leveys (cm)

28.2

Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)

20.8

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila

-20-40

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle

Ei käytössä

Lamppu erikoiskäyttöön

Ei

Käyttö vain kuivissa tiloissa

Kyllä

Soveltuu asuntojen valaisuun

kyllä

Turvatieote

Sopii testatuille muuntajille/säätimille