

REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL

Tuotenro: 0029950

SYLVANIA




- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Non dimmable
- Warranty: 5 Years

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.31 0.32	0.31 0.32	2637 1234 1237
1.0	0.63 0.63	0.63 0.63	709 309 309
1.5	0.94 0.95	0.94 0.95	315 137 137
2.0	1.26 1.26	1.26 1.26	177 77 77
2.5	1.57 1.56	1.57 1.56	113 68 68
3.0	1.88 1.88	1.88 1.88	79 54 54

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 26.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 34.9°)



REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL

Tuotenro: 0029950

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönnumero FI	4740684
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	345
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	700
Avauskulma (°)	36
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4
Teho (W)	4
Vastaava teho (W)	50
Käynnistysaika (max) (s)	<0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	<1
Lampun tehokerroin	0.55
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	3.4
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	26

Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.048

REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL

Tuotenro: 0029950

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288299501
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288299508
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	11.0
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	8.1
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288299505
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	58.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.7

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei mikään