

REFLED SUPERIA RETRO ES50 475LM 840 36° SL

Tuotenro: 0029956

SYLVANIA




- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Non dimmable
- Warranty: 5 Years

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.31 0.32	4000 E(C90) 17.3° 1790 E(C90) 17.3° 1779
1.0	0.62 0.63	1021 E(C90) 17.3° 448 E(C90) 17.3° 445
1.5	0.93 0.95	454 E(C90) 17.3° 198 E(C90) 17.3° 196
2.0	1.25 1.26	265 E(C90) 17.3° 112 E(C90) 17.3° 111
2.5	1.56 1.58	183 E(C90) 17.3° 71 E(C90) 17.3° 71
3.0	1.87 1.89	113 E(C90) 17.3° 50 E(C90) 17.3° 49

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 26.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 34.6°)



REFLED SUPERIA RETRO ES50 475LM 840 36° SL

Tuotenro: 0029956

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	REFLED SUPERIA RETRO ES50 475LM 840 36° SL
Teknologia	LED
Teho (W)	5
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Toimistot, Hotellit ja ravintolat, Myymälät, Opetustilat, Aluevalaistus, Museot ja galleriat
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönnumero FI	4740689
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	475
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	860
Avauskulma (°)	36
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	5
Teho (W)	5
Käynnistysaika (max) (s)	<0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	<1
Lampun tehokerroin	0.55
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	4.28
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	20

Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.048

REFLED SUPERIA RETRO ES50 475LM 840 36° SL

Tuotenro: 0029956

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288299563
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288299560
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	11.0
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	8.1
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288299567
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	58.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.7

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei mikään