

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 827 36° SL

Tuotenro: 0029958



**SYLVANIA**



- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Non dimmable
- Warranty: 5 Years

## Tekniset ominaisuudet

### Valonjakotiedostot



# REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 827 36° SL

Tuotenro: 0029958

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 827 36° SL
Teknologia	LED
Teho (W)	6
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönnumero FI	4740690
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	550
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	1000
Avauskulma (°)	36
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	6
Teho (W)	6
Käynnistysaika (max) (s)	<0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	<1
Lampun tehokerroin	0.55
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	5.12
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	14
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	17

## Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.046

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 827 36° SL

Tuotenro: 0029958

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288299587
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.7
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.1
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288299584
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	11.0
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	8.5
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288299581
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	58.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	17.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	19.7

## Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei mikään